

热缩管

HF 柔性厚壁热缩管

优特点

- 高度柔软性
- 极好的绝缘和抗磨损保护,符合美国矿业MSHA标准
- 阻燃
- 具有船级社ABS、DNV和Lloyd's的认证
- RoHS规范



应用

HF 热缩管是用于高度柔软性电缆护套的理想选择。这些电缆需要强烈弯折和扭曲,如通用工业机器、传送设备、机器人、焊接机以及其他应用的电缆。在电缆端头采用填充胶带或粘胶可实现电缆护套对水和腐蚀的完全保护。

温度范围

最低收缩温度	80°C
完全收缩温度	121°C
工作温度范围	-55°C 至+90°C

标准

类型	军用标准	瑞侃标准
HF	AMS-DTL-23053/15 等级2	RW-2023

热缩管

HF 柔性厚壁热缩管

产品尺寸规格

产品号	标准长度(m)	内径(mm)		收缩后壁厚(mm)
		收缩前	收缩后	
HF04	1.2, 7.5	10.16	3.81	1.52
HF07	1.2, 7.5	19.05	5.59	1.52
HF11	1.2, 7.5	27.94	9.52	2.67
HF13	1.2, 7.5	33.02	9.52	2.67
HF15	1.2, 7.5	38.10	12.70	3.05
HF17	1.2, 7.5	43.14	12.70	3.05
HF20	1.2, 7.5	50.80	19.05	3.56
HF27	1.2, 7.5	68.58	22.86	3.94

订货资料

标准颜色	黑(-0)
规格选择	选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸
标准包装	1.2米或7.5米/根据特殊订单提供不同长度产品

订货举例

HF - 17 FR X 25 / NM

