

热缩管

NT-MIL柔性坚固改良型弹性体热缩管

优特点

- 低温-70°C 不会开裂
- 高温200°C 不会出现滴液，流动和开裂
- 在保持柔性的情况下，提供防机械性摩擦保护和应力消除
- 抗绝大多数油液和溶剂，包括航空和地面车辆燃料、润滑剂、液压液体
- 符合SAE-AMS-DTL-23053/1 Classes1和2的严格要求
- RoHS规范



应用

广泛应用于国防和航空领域的电缆线束的绝缘、应力消除、防摩擦和电线的捆绑成束。另外该产品特别适合在有溶液的场合。

温度范围

最低收缩温度	90°C
完全收缩温度	135°C
工作温度范围	-70°C 至+121°C

标准

型号	军用标准	瑞侃标准
NT-MIL	AMS-DTL-23053/1, 等级1&2	RW-3030

热缩管

NT-MIL柔性坚固改良型弹性体热缩管

产品尺寸规格

产品号	内径 (mm)		壁厚 (mm)
	收缩前	收缩后	收缩后
1/8	3.2	1.6	0.69 ± 0.20
3/16	4.8	2.5	0.84 ± 0.25
1/4	6.4	3.6	0.89 ± 0.25
3/8	9.5	5.4	1.01 ± 0.25
1/2	12.7	7.3	1.21 ± 0.38
5/8	15.9	9.1	1.32 ± 0.38
3/4	19.1	10.9	1.44 ± 0.38
7/8	22.2	12.7	1.65 ± 0.38
1	25.4	14.5	1.77 ± 0.51
1 1/4	31.8	18.1	2.20 ± 0.51
1 1/2	38.1	21.8	2.41 ± 0.51
1 3/4	44.5	25.4	2.71 ± 0.51
2	50.8	29.0	2.79 ± 0.51
3	76.2	43.4	3.17 ± 0.51
4	101.6	57.9	3.55 ± 0.51

订货资料

颜色	标准颜色	黑色 (-0)
规格选择	选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸	
标准包装	卷装	
定货描述	产品名称、尺寸和颜色 (例如, NT-MIL 1/4-0)	