热缩管

NT柔性通用改良型弹性体热缩管

优特点

- 低温−55°C 保持柔性
- 在保持柔性的情况下，提供防机械性摩擦保护和应力消除
- 抗绝大多数油液和溶剂
- RoHS规范

应用

广泛应用于商业领域的电缆线束的绝缘、应力消除、防摩擦和电线的捆绑成束。另外该产品适合在一些有溶液的场合。

温度范围

最低收缩温度	90°C
完全收缩温度	135°C
工作温度范围	−55°C 至+90°C

标准

型号	瑞侃标准
NT	RT−510

热缩管

NT柔性通用改良型弹性体热缩管

产品尺寸规格

产品号	内径(mm)		壁厚(mm)
	收缩前	收缩后	收缩后
1/8	3.2	1.6	0.69±0.20
3/16	4.8	2.5	0.84±0.25
1/4	6.4	3.6	0.89±0.25
3/8	9.5	5.4	1.01±0.25
1/2	12.7	7.3	1.21±0.38
5/8	15.9	9.1	1.32±0.38
3/4	19.1	10.9	1.44±0.38
7/8	22.2	12.7	1.65±0.38
1	25.4	14.5	1.77±0.51
1 1/4	31.8	18.1	2.20±0.51
1 1/2	38.1	21.8	2.41±0.51
1 3/4	44.5	25.4	2.71±0.51
2	50.8	29.0	2.79±0.51
3	76.2	43.4	3.17±0.51
4	101.6	57.9	3.55±0.51

订货资料

颜色	标准颜色　　黑色(–0)
规格选择	选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸
标准包装	卷装
定货描述	产品名称、尺寸和颜色(例如,NT 1/4–0)