

热缩管

RP-4800高收缩比阻燃聚烯烃热缩管

优点

- 4:1收缩比
- 非常适合多种尺寸的保护
- 具有优秀的物理、化学和电气性能，符合或超过工业和军用标准
- 暴露在常用溶剂和化学品下，例如航空燃料和液压油，RP-4800无明显变化
- RoHS规范



应用

由于PR-4800的高收缩比，它能穿过大直径的电连接器或电缆分叉，并收缩在小直径的电缆和连接器尾端部位。它是维修电缆和线束的理想产品。在电线束的应用中，RP-4800能收缩在不同直径的基物上并提供绝缘保护，防摩擦和抗腐蚀保护。

温度范围

最低收缩温度	95°C
完全收缩温度	121°C
工作温度范围	-55°C 至 +135°C

标准/认可

类型	UL标准	军用标准	工业标准	瑞侃标准
RP-4800	E35586 600V, 125°C (黑色)	AMS-DTL-23053/5 等级1 Overexpended VG95343 Pt5 Type A	VDE 0341 Pt9005 Type A	RT-1122

热缩管

RP-4800高收缩比阻燃聚烯烃热缩管

产品尺寸规格

产品号	内径 (mm)		收缩后壁厚 (mm)
	收缩前	收缩后	总壁厚
No. 1	25.4	7.0	1.14 ± .18
No. 2	50.8	14.0	1.14 ± .18
No. 3	76.2	20.6	1.14 ± .18
No. 4	101.6	26.7	1.14 ± .18
No. 5	25.4	11.7	1.14 ± .18
No. 6	60.3	17.3	1.14 ± .18
No. 7	76.2	21.3	1.14 ± .18
No. 8	95.3	23.6	1.14 ± .18
No. 9	114.3	36.8	1.14 ± .18
No. 10	38.1	9.5	1.14 ± .18
No. 11	19.1	4.6	1.14 ± .18

订货资料

标准颜色	黑 (-0) ,
非标准色	白 (-9) , 红 (-2) , 蓝 (-6) , 黄 (-4) , 绿 (-5) , 棕 (-1) , 橙 (-3) , 紫 (-7) , 灰 (-8)
尺寸选择	选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸 根据特殊订单提供不同长度和尺寸的产品
标准包装	卷装, 或每根长1.2米
订购举例	产品名称、尺寸、颜色 (如RP-480 NO.1-0) 。