

热缩管

RayBlock 105热缩密封件

优特点

- 少于20根以下电线的环境密封件
- 可耐受短时间温度120°C
- 应力消除和减少噪音
- 体积小，密封件的外径仅比电缆线束外径略大些
- RoHS规范



应用

Rayblock 105用于电缆线束与连接器尾部的密封。将电线放于特殊配方的热溶胶支架内。然后套上内层是热溶胶，外层是辐照交链阻燃热缩材料的双层热缩管。在对双层热缩管加热过程中，热缩管收缩迫使溶化的热溶胶充满电线之间以及电线与热缩管之间的孔隙。结果形成有电线、热溶和胶热缩管组成的实心密封件。

温度范围

最低收缩温度	80°C
完全收缩温度	110°C
连续工作温度	-40°C 至105°C

标准

产品系列	瑞侃标准
Rayblock 105	Rayblock 105设计图纸 RW-2102

热缩管

RayBlock 105热缩密封件

产品尺寸规格
(单位: mm)

产品号	胶架空格数	热溶胶胶架			热缩管内径		长度
		高	长	宽	供货前	热缩后	
Rayblock 105 Kit 0102-AO	2	8.5	2.75	8.5	12.0	3.0	40
Rayblock 105 Kit 0203-AO	3	8.5	2.75	12.25	16.0	4.0	40
Rayblock 105 Kit 0504-AO	4	8.5	2.75	16.0	16.0	4.0	45
Rayblock 105 Kit 0405-AO	5	8.5	2.75	19.75	24.0	6.0	45
Rayblock 105 Kit 0107-AO	7	8.5	2.75	27.25	24.0	6.0	65
Rayblock 105 Kit 0110-AO	10	8.5	2.75	38.50	32.0	8.0	65

订货资料

颜色	标准颜色	黑色(-0)
规格选择	选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸 电线外径小于2.8mm时, 每个胶架空格内最多放两根电线 电线外径在2.8mm至35mm时, 每个胶架空格内放一根电线	
标准包装	组件(每件内含1000个胶架, 1000段热缩管)	