

热缩管

SFR特别柔软阻燃硅橡胶热缩管

优特点

- 优越的低温柔软性
- 抵抗各类燃料，润滑油和液压油的腐蚀
- RoHS规范



1

应用

用于电缆护套，线束保护和电子元器件，半导体引脚，电线对接的应力消除。在需要柔软性和大温度范围变化的应用场合，SFR热缩管是理想的产品。

温度范围

最低收缩温度	135°C
最低完全收缩温度	175°C
工作温度范围	-75°C 至180°C

标准/认可

类型	军用标准	瑞侃标准
SFR	AMS-DTL-23053/16* MIL-PRF-46846, Type II, 等级1	RT-1140

*原 MIL-I-23053/16 和 MIL-DTL-23053/16

热缩管

SFR特别柔软阻燃硅橡胶热缩管

产品尺寸规格

产品号	内径(mm)		壁厚(mm)
	收缩前	收缩后	收缩后
1/4	6.4	3.6	0.88±0.25
3/8	9.5	5.4	1.02±0.25
1/2	12.7	7.3	1.21±0.38
5/8	15.9	9.1	1.32±0.38
3/4	19.1	10.9	1.44±0.38
7/8	22.2	12.7	1.65±0.38
1	25.4	14.5	1.77±0.51
1 1/4	31.8	18.1	2.21±0.51
1 1/2	38.1	21.8	2.41±0.51
1 3/4	44.5	25.4	2.71±0.51
2	50.8	29.0	2.79±0.51

订货资料

颜色	标准颜色	黑色(-0)
规格选择	选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸	
标准包装	卷装	
定货描述	产品名称、尺寸和颜色(例如, SFR 1/4-0)	