

热缩管

XFFR无卤阻燃热缩管

优特点

- 在燃烧过程中释放微量有毒或酸性气体
- 符合MIL-C-24640和MIL-C-24643护套要求
- 防潮，防霉，防侵蚀
- 具有船级社ABS，DNV和Lloyd's的认证
- RoHS规范



应用

XFFR 无卤热缩管可以在任何对阻燃和无卤环境有要求的封闭环境中对无卤电缆进行重做护套和修理。这些环境包括隧道、大楼、大型运输汽车和船只。当使用SFTSFR1胶带时，热缩管可以用在防水、防磨损和防腐蚀的场合。

温度范围

最低收缩温度	70°C
完全收缩温度	121°C
工作温度范围	-55°C 至 +105°C

标准

型号	军用标准	工业标准	瑞侃标准
XFFR	MIL-C-24643	NES 713	RW-2016
	MIL-C-24640	NES 711	

热缩管

XFFR无卤阻燃热缩管

产品尺寸规格
(单位: mm)

产品号	内径		壁厚
	收缩前	收缩后	
XFFR-03	7.62	2.54	2.03
XFFR-04	10.16	3.81	2.03
XFFR-07	19.05	5.59	2.03
XFFR-11	27.94	9.52	2.67
XFFR-15	38.10	12.70	3.05
XFFR-20	50.80	19.05	3.05
XFFR-30	76.20	31.75	3.94

订货资料

颜色	标准颜色黑色(-0)
规格选择	选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸
标准包装	每根1.2m(4英尺)或7.5m(25英尺)两种长度

XFFR 03 X 4 / NM

