

## 热缩管

### PD端帽

#### 优特点

- 热缩比3:1
- 永久或暂时的电线终端保护
- 简便和快速的安装
- 摩擦和振动的可靠保护
- PD可防液体溅射和水汽（但不要用于液体浸泡场合）
- RoHS规范



#### 应用

PD 端帽内的热熔胶受热时溶化流动进入到基物不规则的表面,它提供一种密封电气压接连接端的廉价方法。这些抗振动的端帽常用于电线电缆,支架,连接器和其他电气设备死端头的绝缘和密封。

#### 温度范围

|        |               |
|--------|---------------|
| 最低收缩温度 | 125°C         |
| 完全收缩温度 | 135°C         |
| 连续工作温度 | -55°C 至 110°C |

#### 标准/认可

| 产品系列 | UL标准                  | 瑞侃标准   |
|------|-----------------------|--------|
| PD端帽 | UL E85381 600V, 125°C | PD端帽图纸 |

## 热缩管

### PD端帽

#### 产品尺寸规格

| PD端帽 |         |      |         |      |             |
|------|---------|------|---------|------|-------------|
| 尺寸   | 长度 (mm) |      | 内径 (mm) |      | 壁厚          |
|      | 收缩前D    | 收缩后d | 收缩前D    | 收缩后d | 收缩后全壁厚 (mm) |
| 1/8  | 25.4    | 12.7 | 3.2     | 1.08 | 1.22 ± .15  |
| 3/16 | 25.4    | 15.2 | 4.8     | 1.52 | 1.57 ± .20  |
| 1/4  | 28.4    | 15.2 | 6.4     | 2.03 | 1.98 ± .20  |
| 3/8  | 31.8    | 18.3 | 9.5     | 2.29 | 2.08 ± .25  |
| 1/2  | 38.1    | 21.6 | 12.7    | 2.29 | 2.54 ± .25  |

#### 订货资料

|      |                               |           |
|------|-------------------------------|-----------|
| 颜色   | 标准颜色                          | PD端帽黑(-0) |
| 规格选择 | 选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸           |           |
| 标准包装 | 数个                            |           |
| 订货举例 | 标定产品名称, 规格和颜色 (PD Caps 1/4-0) |           |