

热缩管

套管套件和微型套管（单层、双层套管产品的小型包装选项）

优特点

- VERSAFIT和RNF-100
套管：2:1收缩比
- DWP-125:3:1收缩比
- ES1000:4:1收缩比
- VERSAFIT具有较低的完全收缩温度，可缩短安装时间并减少损坏温敏型部件的风险
- RNF-100具有出色的物理、化学和电气性质，符合或超过针对高度可靠、通用型套管的商用、工业和军用标准
- DWP-125和ES1000具有高收缩比，可实现不规则形状部件的绝缘与密封；少许型号即涵盖范围广泛的直径
- RoHS认证



应用

单层VERSAFIT和RNF-100套管提供在线部件、电气连接、导线端子和接线的电气绝缘与应力消除。它们可用于将导线捆扎为柔软的小型线束。也可用于识别或按颜色标记导线、电缆、端子和电子部件。

带胶的DWP-125和ES1000可环境密封和保护各种电气应用件，包括导线接线、端子、分支以及接头至电缆的连接部分。

安装

最低完全收缩温度：	VERSAFIT： 90°C [194°F]
	RNF-100： 121°C [250°F]
	DWP-125： 125°C [257°F]
	ES1000： 135°C [275°F]

温度范围

VERSAFIT和RNF-100： -55°C ~ 135°C [-67°F ~ 275°F]
DWP-125： -40°C ~ 110°C [-40°F ~ 230°F]
ES1000： -40°C ~ 130°C [-40°F ~ 266°F]

规格/认证

系列	UL标准	CSA标准	军用标准	瑞侃标准
VERSAFIT	E35586 VW-1 600V, 125°C	LR31929 VW-1 600V, 125°C	AMS-DTL-23053/5*, 类别1和3	RW-3009
RNF-100	E35586 600V, 125°C	LR31929 600V, 125°C	AMS-DTL-23053/5*, 类别1	RT-350
DWP-125	E35586 600V, 125°C	—	—	DWP-125 SCD
ES1000	E85381 600V, 125°C	—	—	RT-1113

*以前为MIL-I-23053/5和MIL-DTL-23053/5

热缩管

套管套件和微型套管（单层、双层套管产品的小型包装选项）（续）

单层套管

套件1-2:1收缩比
黑色 600V, 125°C,
UL/CSA VW-1(套件1
部件号: A55251-000)

收缩前内径	数量(6英寸件)	配合线号	更换部件号
VERSAFIT-3/16"	30	18-14AWG	D76139-000
VERSAFIT-1/4"	28	12-10AWG	F37063-000
VERSAFIT-3/8"	24	8AWG	D27573-000
VERSAFIT-1/2"	20	6-3AWG	C02462-000
VERSAFIT-3/4"	14	2-1/0AWG	A92664-000
VERSAFIT-1"	10	2/0-4/0AWG	C21270-000

套件2-2:1收缩比 7种
颜色** 600V, 125°C,
UL/CSA VW-1
(除透明色以外)
(套件2部件号:
D54859-000)

收缩前内径	数量(6英寸件)	配合线号	更换部件号
VERSAFIT-3/32"	35	AWG	E31091-000
VERSAFIT-1/8"	28	16AWG	349256-000
VERSAFIT-3/16"	21	14AWG	C53800-000
VERSAFIT-1/4"	21	12-10AWG	C87605-000
VERSAFIT-3/8"	14	8AWG	A82691-000
VERSAFIT-1/2"	14	6-3AWG	E10896-000

**透明色套管在套件2中, 且套件2更换件为RNF-100

含胶衬层套管

套件3-黑色/白色/
红色/透明色 600V,
125°C, UL
(套件3部件号:
E42160-000)

收缩前内径	数量(6英寸件)	配合线号	更换部件号
DWP-125-1/8"	25	20-16AWG(3:1收缩比)	D14889-000
DWP-125-3/16"	25	14-10AWG(3:1收缩比)	E87367-000
DWP-125-1/4"	24	12-10AWG(3:1收缩比)	F91864-000
DWP-125-1/2"	10	6-3AWG(3:1收缩比)	F41454-000
DWP-125-3/4"	5	2-1/0AWG(3:1收缩比)	C67617-000
DWP-125-1"	3	2/0-4/0AWG(3:1收缩比)	F66623-000
ES1000-NO.1	6	16-12AWG(4:1收缩比)	
ES1000-NO.2	5	12-10AWG(4:1收缩比)	
ES1000-NO.3	5	10-8AWG(4:1收缩比)	
ES1000-NO.4	3	6-3AWG(4:1收缩比)	

套件1、2和3包括一个带有铰接盖的耐用的六格塑料盒。盖子内侧是产品选择指南。关于套件4和套件6的信息, 请问您的销售代表, 我公司的经济型套管套件装在自封塑料袋中, 也会放在“销售网站”货架上。此处是这些套件以及盒内套管的部件号:

套件4: E32151-000(3/16"、1/4"、3/8"、1/2"、3/4"和1"黑色套管, 每种型号套管有三件, 均为6英寸长的套管段)

套件6: C72402-000(3/64"、1/16" 3/32"和1/8"黑色套管, 每种型号套管有三件, 均为6英寸长的套管段)

VERSAFIT微型套管2:1
收缩比 黑色 600V,
125°C, UL/CSA VW-1

收缩前内径	数量(英寸)	部件号
VERSAFIT-3/64"	100	C16404-000
VERSAFIT-1/16"	75	E40870-000
VERSAFIT-3/32"	65	D70981-000
VERSAFIT-1/8"	60	C17600-000
VERSAFIT-3/16"	50	F27135-000
VERSAFIT-1/4"	40	F64479-000
VERSAFIT-3/8"	35	D57591-000
VERSAFIT-1/2"	30	E37316-000
VERSAFIT-3/4"	25	449582-000
VERSAFIT-1"	15	F27156-000

VERSAFIT是一种非常柔软、高度阻燃的聚烯烃套管, 具有90°C的完全收缩温度、良好的耐液体性以及UL 224/CSA VW-1可燃性等级。

RNF-100微型套管2:1
收缩比 黑色 600V,
125°C, UL/CSA

收缩前内径	数量(英寸)	部件号
RNF-100-3/64"	100	D00409-000
RNF-100-1/16"	75	A66551-000
RNF-100-3/32"	65	D42391-000
RNF-100-1/8"	60	F56629-000
RNF-100-3/16"	50	E77288-000
RNF-100-1/4"	40	F75818-000
RNF-100-3/8"	35	D12330-000
RNF-100-1/2"	30	A81736-000
RNF-100-3/4"	25	E40866-000
RNF-100-1"	15	E62131-000

RNF-100是一种柔软、阻燃的聚烯烃套管, 具有121°C的完全收缩温度、极佳的耐液体性以及UL 224/CSA所有的套管可燃性等级。